



Fassadenleiste L-1 140x35 mm

Preis	11.54 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	L-1 Grau
Herstellercode	L-1 Grau
GTIN	4260677252850
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

Fassadenleiste L-1 140x35 mm - Hochwertige und langlebige Fassadenverkleidung aus XPS-Material

Unsere **Fassadenleiste L-1** aus robustem und hochwertigem **XPS-Material** ist die perfekte Ergänzung für die Gestaltung und den Schutz Ihrer Fassade. In einem stilvollen Grauton gehalten, verleiht sie Ihrem Gebäude eine ansprechende Optik.

Die Fassadenleiste L-1 ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch äußerst funktional. Sie dient als Schutz gegen Witterungseinflüsse wie **Regen, Schnee und UV-Strahlung**. Durch ihre wasserabweisenden Eigenschaften trägt sie dazu bei, dass keine Feuchtigkeit in die Fassade eindringt.

Dank des XPS-Materials ist die Fassadenleiste L-1 besonders langlebig und witterungsbeständig. Sie behält auch nach Jahren ihre Farbe und Form bei, ohne zu verblassen oder zu verformen. Das macht sie zu einer idealen Investition für langfristige Fassadenlösungen.

Unsere graue Fassadenleiste L-1 ist einfach zu montieren und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Sie lässt sich problemlos anbringen und bietet eine vielseitige Anwendungsmöglichkeit. Ob als Abschlussprofile an Wandverkleidungen, als Zierleisten unter Fenstern oder als Akzentelemente an Fassaden - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Mit unserer **Fassadenprofile L-1 in Grau** erhalten Sie eine hochwertige und stilvolle Lösung, um Ihre Fassade zu schützen und optisch aufzuwerten. Setzen Sie auf Qualität und Nachhaltigkeit mit unserem langlebigen XPS-Material. Entdecken Sie jetzt unsere Fassadenleiste L-1 in Grau und verleihen Sie Ihrem Gebäude einen einzigartigen Charme.

Hier ist eine Beschreibung der Montage der Fassadenleiste L-1 in Grau:

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, an der die Fassadenleiste angebracht werden soll, sauber, trocken und frei von Schmutz oder Staub ist.
2. **Vermessung:** Messen Sie die Länge der Fassadenleiste L-1 und markieren Sie die Positionen, an denen sie angebracht werden soll. Achten Sie darauf, die Leiste so zu positionieren, dass sie bündig mit der Wand abschließt.
3. **Zuschnitt:** Falls erforderlich, schneiden Sie die Fassadenleiste L-1 auf die gewünschte Länge zu. Verwenden Sie hierfür eine Säge oder einen entsprechenden Zuschnittwerkzeug.

-
4. **Kleben:** Tragen Sie einen geeigneten Kleber auf die Rückseite der Fassadenleiste L-1 auf. Achten Sie darauf, den Kleber gleichmäßig zu verteilen. Wir empfehlen **Domostyl-Kleber**.
 5. **Anbringen:** Drücken Sie die Fassadenleiste L-1 fest an die markierte Position an der Wand. Sorgen Sie für einen gleichmäßigen Druck, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Sie können auch zusätzlich Nägel oder Schrauben verwenden, um die Leiste zusätzlich zu befestigen.
 6. **Fertigstellung:** Überprüfen Sie die Ausrichtung und passen Sie gegebenenfalls die Position der Leiste an. Reinigen Sie abschließend die Oberfläche der Leiste, um etwaigen Kleberreste zu entfernen.
 7. Es wird empfohlen, **die Fugen mit Acryl** für den Außenbereich abzudecken.
 8. Wir empfehlen, den **Putz abschließend** mit der **Fassadenfarbe** Ihrer Wahl aufzutragen, z.B. Weiß, Beige etc.

Bitte beachten Sie, dass dies nur allgemeine Anweisungen sind. Es ist immer ratsam, die spezifischen Anweisungen des Herstellers zu beachten, da die Montage je nach Produkt variieren kann.