



# Fassadenprofile L-4

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Preis            | 28.99 €       |
| Verfügbarkeit    | Verfügbarkeit |
| Bearbeitungszeit | 4 tage        |
| Katalognummer    | L-4 Putz      |
| Herstellercode   | L-4 Putz      |
| GTIN             | 4260677252928 |
| Hersteller       | Pareto-Decor  |

## Produktbeschreibung

Die Fassadenprofile mit der Bezeichnung "L-4 Premium" sind in der Regel hochwertige architektonische Elemente, die für den Einsatz in Fassadenverkleidungen bestimmt sind. Hier ist eine detaillierte Beschreibung basierend auf den gegebenen Informationen:

**Produktbezeichnung:** Fassadenprofile L-4 Premium

**Abmessungen:** 130 mm Breite x 30 mm Höhe x 2000 mm Länge

### Materialbeschreibung:

- **Kernmaterial:** Die Basis dieser Fassadenprofile ist ein sehr hochwertiges expandiertes Polystyrol (EPS), das eine Kombination aus Leichtigkeit, guter Wärmedämmung und Robustheit bietet. Die Dichte des EPS bestimmt seine Stabilität und Isolierungseigenschaften, und für Premium-Produkte ist eine höhere Dichte üblich.
- **Oberfläche:** Über dem EPS-Kern ist eine Schicht aus Quarzmasse aufgetragen. Diese Schicht verleiht den Profilen eine harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche. Quarz ist ein sehr haltbares Mineral, und seine Verwendung in einer Beschichtungsschicht sorgt für gute Schlagfestigkeit und Haltbarkeit gegenüber äußeren Witterungseinflüssen. Es wird oft mit Bindemitteln kombiniert, um eine einheitliche Schicht zu bilden.

### Eigenschaften:

- **Haltbarkeit:** Dank des robusten Quarz-Oberflächenüberzugs sind die Profile gegen UV-Strahlen, Regen, Wind und möglicherweise sogar leichte Hagelschäden beständig.
- **Wärmedämmung:** EPS bietet eine gute Wärmedämmung, was zur energetischen Effizienz eines Gebäudes beitragen kann.
- **Feuchtigkeitsresistenz:** Die Materialien sollten so beschaffen sein, dass sie keine Feuchtigkeit aufnehmen, um die Bildung von Schimmel und die Verschlechterung der Isolierung zu verhindern.
- **Ästhetik:** Die glatte Oberfläche der Quarzbeschichtung ermöglicht ein ansprechendes Äußeres, das in verschiedenen Farbtönen gestaltet werden kann, um den gewünschten ästhetischen Look zu erreichen.

### Anwendungsbereiche:

- Diese Fassadenprofile sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von der Verschönerung der

---

Außenansicht bis hin zur Renovierung und Isolierung älterer Gebäudefassaden.

- Einsatz in Wohn-, Geschäfts- und öffentlichen Bauwerken, sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.

**Installation:**

- Die Montage der Fassadenprofile sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Dies kann die Verwendung von speziellen Klebstoffen, Befestigungssystemen oder Dübeln beinhalten, um eine dauerhafte und sichere Anbringung an der Fassade zu gewährleisten.
- Es kann notwendig sein, Profile für exakte Passungen vor Ort zuzuschneiden.

**Wartung:**

- Fassadenprofile aus EPS mit Quarzmasse sind in der Regel wartungsarm. Es kann sein, dass sie gelegentlich gereinigt werden müssen, um Staub, Schmutz und andere Ablagerungen zu entfernen.

Bitte beachten Sie, dass Sie für konkrete Informationen und Verfügbarkeit sowie für spezifische technische Daten und Montageanleitungen den Hersteller oder den Lieferanten der Fassadenprofile L-4 Premium kontaktieren sollten.